



## Καθαριστής Υπερήχων 1144G 960L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή	<b>16 109.00 €</b>
------	--------------------

Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
---------------	-------------------

Αριθμός καταλόγου·	<b>10400</b>
--------------------	--------------

Κωδικός κατασκευαστή·	<b>UCJP-960-1144G</b>
-----------------------	-----------------------

Περιγραφή προϊόντος

**Καθαριστής Υπερήχων JP 1144G 960L με Διαχωριστή Λαδιού**



**Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και συγκολλημένο στο χέρι με αργό, διασφαλίζοντας απίστευτη ανθεκτικότητα κατά τη χρήση.**

**Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στον καθαριστή υπερήχων είναι υψηλής ποιότητας, καθιστώντας τον καθαρισμό όλων των αντικειμένων πολύ αποδοτικό, με αποτέλεσμα ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα καθαρισμού.**

**Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική χρήση.**

**Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες.**

**Ο καθαριστής υπερήχων διαθέτει χρονοδιακόπτη με ρύθμιση στο εύρος από 1-99 λεπτά.**

**Διαθέτει λειτουργία αποθήκευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χάνετε χρόνο με νέες ρυθμίσεις.**

**Η θερμοκρασία λειτουργίας του μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος από 0 - 80 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο**

---

**ενσωματωμένος θερμαντήρας 27000 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο καθαρισμού.**

**Πληροί τα αυστηρά πρότυπα για συσκευές αυτού του τύπου, εξασφαλίζοντας άνετη χρήση υπό όλες τις συνθήκες για βιομηχανικούς σκοπούς.**





---

#### Τεχνικές Παράμετροι:

- Συχνότητα Υπερήχων: 40 kHz
- Υλικό Δεξαμενής: Σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304
- Υλικό Περιβλήματος: SUS304
- Χωρητικότητα Δεξαμενής: 960 L
- Χρονοδιακόπτης: 1~99 λεπτά ρυθμιζόμενος
- Θερμοκρασία: 0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη
- Τροφοδοσία: AC380V, 3 φάση, 50/60HZ
- Ισχύς Υπερήχων: 0~7200 W ρυθμιζόμενη, 144 κεφαλές υπερήχων
- Ισχύς Θέρμανσης: 27000 W
- Διαστάσεις Δεξαμενής: 1200 x 1000 x 800 mm (Μ x Π x Υ)
- Εξωτερικές Διαστάσεις: 2000 x 1650 x 1360 mm (Μ x Π x Υ)
- Πρότυπα Ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001



---

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Καλάθι από ανοξείδωτο ατσάλι
- Κάλυμμα
- Ρόδες
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Καλώδιο ρεύματος

