



## Καθαριστής υπερήχων 120G 38L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή	<b>14 984.00 €</b>
Διαθεσιμότητα	<b>Σε απόθεμα</b>
Αριθμός καταλόγου·	<b>10216</b>
Κωδικός κατασκευαστή·	<b>UCJP-38-120G</b>

Περιγραφή προϊόντος

### Καθαριστής υπερήχων JP 120G 38L

**ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΑΔΙΟΥ!**



---

**Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο αστάλι,συγκολλημένο στο χέρι με χρήση αργού,το οποίο του εξασφαλίζει την απίστευτη**

---

### αντοχή του κατά τη χρήση με το μέγιστο αποτέλεσμα.

Οι βιομηχανικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται στο πλυντήριο αυτό είναι υψηλής ποιότητας, επομένως ο καθαρισμός όλων των αντικειμένων είναι πολύ αποτελεσματικός, πράγμα που μεταφράζεται σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα πλύσης.

Ο σχεδιασμός και η διεπαφή έχουν προσαρμοστεί για βιομηχανική/επαγγελματική χρήση .

Το ψηφιακό σύστημα ρύθμισης σάς επιτρέπει να αλλάζετε εύκολα παραμέτρους όπως η ισχύς υπερήχων, ο χρόνος, η θερμοκρασία, ανάλογα με το βάρος των αντικειμένων και το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται, ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες.

Το πλυντήριο είναι εξοπλισμένο με ρύθμιση χρόνου με φάσμα χρόνου: 1-99 λεπτά.

Διαθέτει λειτουργία απομνημόνευσης ρυθμίσεων, ώστε να μην χρειάζεται να χάνετε χρόνο για την εκ νέου προσαρμογή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας του στο εύρος 0 - 80 βαθμών Κελσίου, ο εγκατεστημένος θερμαντήρας 1500 W θερμαίνει γρήγορα το υγρό και έτσι μειώνει τον χρόνο καθαρισμού.

**Πληροί αυστηρά πρότυπα και προδιαγραφές για συσκευές τέτοιου τύπου, που εξασφαλίζουν άνετη χρήση σε όλες τις συνθήκες, για βιομηχανικούς/επαγγελματικούς σκοπούς.**

---



---

### Τεχνικές παράμετροι:

Συχνότητα υπερήχων: **40 kHz**

Υλικό δεξαμενής: **σφραγισμένο ανοξείδωτο ατσάλι SUS304**

Υλικό κελύφους: **SUS304**

Χωρητικότητα δεξαμενής: **38 L**

Χρονοδιακόπτης: **1~99 λεπτά ρυθμιζόμενο**

Θερμοκρασία: **0 ~ 80°C ρυθμιζόμενη**

Τροφοδοσία: **AC 200 ~ 240V, 50Hz**

Ισχύς υπερήχων: **0~600 W ρυθμιζόμενη, 12 μετατροπείς**

Ισχύς θερμαντήρα: **1500 W**

Διαστάσεις δεξαμενής: **500 x 300 x 250 mm (Μ x Π x Υ)**

---

Εξωτερικές διαστάσεις: **670 x 480 x 700 mm (Μ x Π x Υ)**



---

**Πρότυπα ποιότητας: CE & RoHS & ISO9001**

**Το σετ περιλαμβάνει:**

- Καλάθι από ανοξείδωτο χάλυβα
- Κάλυμμα
- Ροδάκια
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Καλώδιο ρεύματος