



Καθαριστής υπερήχων 240G 77L με διαχωριστή λαδιού

Τιμή	18 464.00 €
Διαθεσιμότητα	Σε απόθεμα
Αριθμός καταλόγου·	10218
Κωδικός κατασκευαστή·	UCJP-77-240G

Περιγραφή προϊόντος

Myjka ultradźwiękowa JP 240G 77L

NOWY MODEL Z ZINTEGROWANYM SYSTEMEM DO FILTRACJI I SEPARACJI OLEJU!



Myjka wykonana jest ze stali nierdzewnej , spawana ręcznie za pomocą argonu, co zapewnia jej niebywałą trwałość podczas użytkowania.

Przemysłowe przetworniki użyte w myjce są najwyższej jakości, dlatego czyszczenie wszelkich przedmiotów odbywa się bardzo wydajnie, co przekłada się na satysfakcjonujący efekt mycia.

Konstrukcję oraz interfejs przystosowano z myślą do użytku przemysłowego.

System regulacji cyfrowej umożliwia łatwą zmianę parametrów, takich jak: moc ultradźwięków, czas, temperatura, w zależności od wagi obiektów, materiału, z którego są wykonane, odpowiednio od indywidualnych potrzeb.

Myjka jest wyposażona w regulację czasu w zakresie: 1-99 minut.

Posiada funkcję zapamiętywania ustawień, przez co nie trzeba tracić czasu na ponowną regulację.

Można ustawić temperaturę jej pracy w zakresie 0 - 80 stopni Celsjusza, zainstalowana grzałka o mocy **3000W** ogrzewa błyskawicznie płyn i tym samym skraca czas czyszczenia.

Spełnia rygorystyczne normy przeznaczone dla urządzeń tego typu, które zapewniają wygodne użycie w wszelkich warunkach, z przeznaczeniem przemysłowym.



Parametry techniczne:

Częstotliwość ultradźwięków: **40 kHz**
Materiał zbiornika: **tłoczona stal nierdzewna SUS304**
Materiał powłoki : **SUS304**
Pojemność zbiornika: **77 L**
Czasomierz : **1~99 min do regulacji**
Temperatura: **0 ~80°C do regulacji**
Zasilanie : **AC 200 ~ 240 V, 50 Hz**
Moc ultradźwięków : **0~1200 W do regulacji, 24 przetworniki**
Moc grzałki : **3000 W**
Wymiary zbiornika : **550 x 400 x 350 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**
Wymiary zewnętrzne : **1220 x 920 x 1000 mm (Dłg. x Szer. x Wys.)**



Normy jakości: CE & RoHS & ISO9001

Wraz z myjką w zestawie:

- Kosz ze stali nierdzewnej
- Pokrywa
- Kółka
- Instrukcja obsługi
- Kabel zasilający