Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:44

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/ps-60a-15l-p-6.html



Καθαριστής υπερήχων PS 60A 15L

Τιμή	**315.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10005**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UC-15-60A**

Περιγραφή προϊόντος

Υπερηχητικός Καθαριστής PS-60A

Υπερηχητικός καθαριστής PS-60A με χωρητικότητα 15 l με ρύθμιση θέρμανσης και χρόνου λειτουργίας. Ο υψηλής πίεσης καθαριστής 360 W διαθέτει ψηφιακό έλεγχο. Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τη θερμοκρασία και τον χρόνο λειτουργίας.

Ο υπερηχητικός καθαριστής διαθέτει καλάθι και ηχομονωτική κάλυψη με αντιολισθητική λαβή.

Ο υπερηχητικός καθαριστής είναι εξαιρετικός για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών, μηχανικών και οπτικών εξαρτημάτων, καθώς και για την αφαίρεση πολυμερών. Η δεξαμενή πλένει και καθαρίζει με υπέρηχους σε μέρη που είναι δύσκολα προσβάσιμα για μηχανικό καθαρισμό.

Ο υπερηχητικός καθαριστής PS-60A διαθέτει απομονωμένους μετατροπείς, οι οποίοι παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια κατά τη χρήση του καθαριστή. Ο μεγάλος διάμετρος των μετατροπέων εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και αυξάνει την απόδοση. Η πλάκα είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας χάλυβα. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο λειτουργίας και τη θερμοκρασία, γεγονός που μας δίνει πλήρη έλεγχο της διαδικασίας καθαρισμού, με τις παραμέτρους ορατές στην οθόνη LCD.

Η αρχή λειτουργίας ενός υπερηχητικού καθαριστή:
Το υγρό στον υπερηχητικό καθαριστή φτάνει σε όλα τα μέρη που είναι δύσκολα προσβάσιμα για μηχανικό καθαρισμό. Με την επίδραση των υπερήχων, δημιουργούνται μικροσκοπικές φυσαλίδες στο υγρό που σπάζουν στις επιφάνειες των καθαριζόμενων στοιχείων, καθαρίζοντάς τα σε βάθος. Η αποδοτικότητα του υπερηχητικού καθαριστή αυξάνεται όταν το στοιχείο τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους υπερηχητικούς μετατροπείς και χρησιμοποιούνται κατάλληλα καθαριστικά υγρά.

Εφαρμογή:

Μηχανική Βιομηχανία:

- **Καθαρισμός βελονών από γράσο**
- **Συντήρηση ρουλεμάν, μηχανών και άλλων στοιχείων**
- **Καθαρισμός ηλεκτροδίων**
- **Πλύσιμο diesel μηχανημάτων, μαγνητών ψεκασμού βενζίνης και καρμπυρατέρ**
- **Αφαίρεση χρωμάτων από επαφές μπρούτζου**
- **Πλύσιμο πλαστικών**
- **Καθαρισμός οργάνων και ακριβείας**
- **Αφαίρεση ρύπων από καλούπια χυτεύσεων**
- **Αφαίρεση καταθέσεων και ρύπων από ακροφύσια και κοσκίνια**

Ηλεκτρονικά:

- **Πλύσιμο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων**
- **Καθαρισμός κυκλωμάτων (χωρίς αποσυναρμολόγηση στοιχείων)**
- **Πλύσιμο ακριβών μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων στο κέντρο σέρβις**
- **Πλύσιμο χυτών**
- **Πλύσιμο μελανιών εκτυπωτών**

Οπτικά:

- **Πλύσιμο γυαλιού μετά την πολ polishing ή την λείανση**
- **Πλύσιμο οπτικού γυαλιού**
- **Αφαίρεση ρύπων που προκύπτουν κατά την φρεζάρισμα πλαισίων γυαλιών**

Κοσμήματα:

- **Πλύσιμο κοσμημάτων με πάστα γυαλίσματος**
- **Πλύσιμο χυτών**
- **Καθαρισμός λίθων κοπής**

Νομισματική:

- **Καθαρισμός εκθεμάτων από πάστα γυαλίσματος**
- **Αφαίρεση καταθέσεων**

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- **Υπερηχητική συχνότητα: 40 kHz**
- **Υλικό δεξαμενής: Ανοξείδωτο ατσάλι**
- **Χωρητικότητα: 15 l**
- **LED-Ένδειξη**
- **Χρόνος: 1-30 λεπτά, ρυθμιζόμενο μέσω κουμπιών**
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας: Ρύθμιση μέσω κουμπιών**
- **Τροφοδοσία: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
- **Υπερηχητική ισχύς: 360 W**
- **Θερμαντική ισχύς: 400 W**
- **Μέγεθος: 360*330*280mm (Μ x Π x Υ)**
- **Μέγεθος δοχείου: 300*300*150mm (Μ x Π x Υ)**

Στη συσκευασία :

- **Υπερηχητικός καθαριστής**
- **Καλάθι**
- **Καλώδιο τροφοδοσίας**
- **Οδηγίες χρήσης**