Τρέχοντα δεδομένα από: 14-11-2026 16:44

Σύνδεσμος προϊόντων: https://cncworld.cy/ps100a-30l-p-1.html



Καθαριστής υπερήχων PS100A 30L

Τιμή	**449.00 €**
Διαθεσιμότητα	**Σε απόθεμα**
Χρόνος αποστολής.	**24 ώρες**
Αριθμός καταλόγου·	**10001**
Κωδικός κατασκευαστή·	**UC-30-100A**

Περιγραφή προϊόντος

Υπερηχητικός καθαριστής PS-100A

Υπερηχητικός καθαριστής PS-100A με χωρητικότητα 30 l, με ρυθμίσεις θερμοκρασίας και χρόνου λειτουργίας. Ο καθαριστής υψηλής πίεσης 600 W διαθέτει ψηφιακό έλεγχο. Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα τη θερμοκρασία και τον χρόνο λειτουργίας.

Ο υπερηχητικός καθαριστής διαθέτει καλάθι και ηχομονωτικό κάλυμμα με αντιολισθητική λαβή.

Ο υπερηχητικός καθαριστής είναι ιδανικός για την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών, μηχανικών και οπτικών εξαρτημάτων, καθώς και για την διάλυση πολυμερών. Η λεκάνη ξεπλένει και καθαρίζει με υπερήχους σε μέρη που είναι απρόσιτα για μηχανικό καθαρισμό.

Ο υπερηχητικός καθαριστής PS-100A διαθέτει απομονωμένους μετατροπείς, που προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια κατά τη χρήση του καθαριστή. Ο μεγάλος διάμετρος των μετατροπέων παρέχει καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και αυξάνει την αποδοτικότητα. Η υποδοχή είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ατσάλι. Μπορούμε να ρυθμίσουμε τον χρόνο και τη θερμοκρασία, δίνοντάς μας πλήρη έλεγχο της διαδικασίας καθαρισμού, και οι παράμετροι είναι ορατές στην οθόνη LCD.

Η αρχή λειτουργίας του υπερηχητικού καθαριστή:
Το υγρό στον υπερηχητικό καθαριστή φτάνει σε όλα τα σημεία που είναι απρόσιτα για μηχανικό καθαρισμό. Με την επίδραση των υπερήχων, σχηματίζονται στο υγρό μικροσκοπικές φυσαλίδες, οι οποίες σπάζουν στις επιφάνειες του καθαριζόμενου στοιχείου, καθαρίζοντάς το εντατικά. Η απόδοση καθαρισμού του υπερηχητικού καθαριστή αυξάνεται τοποθετώντας το στοιχείο όσο το δυνατόν πιο κοντά στους υπερηχητικούς γεννήτριες και χρησιμοποιώντας κατάλληλα καθαριστικά υγρά.

Εφαρμογή:

Μηχανική Βιομηχανία:

- **Καθαρισμός βελονών από λίπη**
- **Συντήρηση ρουλεμάν, μηχανών και άλλων εξαρτημάτων**
- **Καθαρισμός ηλεκτροδίων**
- **Πλύσιμο πετρελαιοκινητήρων, μαγνητών έγχυσης βενζίνης και καρμπυρατέρ**
- **Αφαίρεση των χρωμάτων εκκίνησης από επαφές μπρούτζου**
- **Πλύσιμο πλαστικών**
- **Καθαρισμός μετρητών και ακριβών εργαλείων**
- **Αφαίρεση ρύπων από μορφές κατεργασίας**
- **Αφαίρεση καταλοίπων και ρύπων από μπεκ και κοσκίνες**

Ηλεκτρονική:

- **Πλύσιμο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων**
- **Καθαρισμός πλακετών κυκλωμάτων (χωρίς αποσυναρμολόγηση στοιχείων)**
- **Πλύσιμο ακριβών μηχανικών και ηλεκτρονικών συστημάτων στο κέντρο υπηρεσίας**
- **Πλύσιμο χυτών**
- **Πλύσιμο κασετών εκτυπωτή**

Οπτική:

- **Πλύσιμο γυαλιού μετά την λείανση ή το τρίψιμο**
- **Πλύσιμο οπτικού γυαλιού**
- **Αφαίρεση ρύπων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία φρεζαρίσματος σκελετών γυαλιών**

Κοσμήματα:

- **Πλύσιμο κοσμημάτων με πάστα λείανσης**
- **Πλύσιμο χυτών**
- **Καθαρισμός λίθων λείανσης**

Νομισματική:

- **Καθαρισμός εκθεμάτων από πάστα λείανσης**
- **Αφαίρεση καταλοίπων**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- **Υπερηχητική Συχνότητα: 40 kHz**
- **Υλικό Δεξαμενής: Ανοξείδωτο χάλυβα**
- **Χωρητικότητα: 30 l**
- **Οθόνη LED**
- **Χρόνος: 1-30 λεπτά, ρυθμιζόμενος μέσω πλήκτρων**
- **Ρύθμιση Θερμοκρασίας: Ρύθμιση μέσω πλήκτρων**
- **Τροφοδοσία: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
- **Υπερηχητική Ικανότητα: 600 W**
- **Θερμική Ικανότητα: 500 W**
- **Μέγεθος: 530*325*325mm (Μ x Π x Υ)**
- **Μέγεθος Δεξαμενής: 500*300*200mm (Μ x Π x Υ)**

Στο Σετ:

- **Υπερηχητικός καθαριστής**
- **Καλάθι**
- **Καλώδιο τροφοδοσίας**
- **Εγχειρίδιο Χρήστη**